

【A-2R ファルコン】

ドリル・カッター・アダプター対応表

									割丁字					
		20	25		30	40		50		東京都型50	めねじ40	めねじ50	フランジ50	
アダプター		20G	25G		30G	40G	40WPE	50G	50WPE	50TKG	40SD	50SD	50F	
鋳鉄管	モルタルライニング	GD20L 	GD25L 	GD25S(青) ※ ジョイントS 横浜市水用 	GC30L 	GC40L 	—	GC50L 	TKC50L(青) ※横浜市水用 	—	TKC50L 	SDC40L 	GC50L 	GC50L 
	粉体塗装	GD20LP 	GD25LP 		GC30LP 	GC40LP 	—	GC50LP 		—	TKC50LP 	SDC40LP 	GC50LP 	GC50LP 
鋼管		—	GL25S ※ジョイントS 		—	—		—		—	—	—	—	—
配水用PE管		WPE20 ※ジョイントWPE-20L 	WPE25 ※ジョイントWPE-L (25-50共通) 		WPE30 ※ジョイントWPE-L (25-50共通) 	—	WPE40 ※ジョイントWPE-L (25-50共通) 	—		WPE50 ※ジョイントWPE-L (25-50共通) 	—	—	—	—
塩ビ管		VC20L 	VC25L 		VC30L 	VC40L 	—	VC50L 		—	—	—	—	—

※石綿管に穿孔の場合は、モルタルライニング用のドリル・カッターをご使用ください。

※詳細は別紙『アダプター・ドリル・カッター一覧表』をご参照ください。

【A-2R ファルコン】

アダプター・ドリル・カッター一覧表

アダプター	モデル	呼び径	外寸 (高さ) mm	商品コード
	20G	20	122.0	0001-079
	25G	25	97.0	0001-081
	30G	30	88.0	0001-083
	40G	40	70.0	0001-085
	50G	50	63.0	0001-098
	50TKG	50	82.0	0079-044
	40SD	40	57.0	0001-090
	50SD	50	61.0	0001-100
	50F	50	62.0	0001-094
	40WPE	40	94.0	0001-221
	50WPE	50	95.0	0001-223

※1 横浜市のモルタルライニング铸铁管を穿孔時のみ使用。

※2 横浜市の粉体樹脂ライニング铸铁管を穿孔時、ジョイントSを使用。

※『ドリル・カッター・アダプター対応表』も併せてご参照ください。

※石綿管に穿孔の場合は、モルタルライニング用のドリル・カッターをご使用ください。

ドリル	モデル	呼び径	適用管種	刃先角度	外寸 (外径×有効長) mm	商品コード
	GD20L	20	モルタルライニング铸铁管	118°	φ18.25×144.2	0001-149
	GD25L	25	モルタルライニング铸铁管	118°	φ23.25×81.3	0001-151
	GD25S(青) (ジョイントS使用)※1	25	横浜市モルタルライニング铸铁管	118°	φ23.25×104.0(ジョイント付)	0002-179, 0001-145(ジョイントS)
	GD25SP(ジョイントS使用)※2	25	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ23.25×104.1(ジョイント付)	0002-077, 0001-145(ジョイントS)
	GD20LP	20	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ18.25×143.5	0001-163
	GD25LP	25	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ23.25×80.9	0001-162

カッター	モデル	呼び径	適用管種	センタードリル刃先角度	外寸 (外径×有効長) mm	商品コード
	GC30L	30	モルタルライニング铸铁管	118°	φ28.3×73.0	0001-104
	GC40L	40	モルタルライニング铸铁管	118°	φ38.3×73.0	0001-108
	GC50L	50	モルタルライニング铸铁管	118°	φ47.3×73.0	0001-112
	TKC50L (青)	50	モルタルライニング铸铁管	118°	φ49.8×73.0	0079-055
	TKC50L	50	モルタルライニング铸铁管	118°	φ49.8×73.0	0001-158
	SDC40L	40	モルタルライニング铸铁管	118°	φ35.0×72.9	0079-110
	GC30LP	30	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ28.3×72.0	0001-168
	GC40LP	40	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ38.3×72.0	0001-169
	SDC40LP	40	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ35.0×72.0	0079-120
	GC50LP	50	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ47.3×72.0	0001-170
TKC50LP	50	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ49.8×72.0	0001-158	
	WPE20 ※ジョイントWPE-20L使用	20	配水用ポリエチレン管	—	φ20.0×113.0(ジョイント付)	0001-202, 0001-216(ジョイント)
	WPE25 ※ジョイントWPE-L使用	25	配水用ポリエチレン管	—	φ25.0×163.0(ジョイント付)	0001-205, 0001-215(ジョイント)
	WPE30 ※ジョイントWPE-L使用	30	配水用ポリエチレン管	—	φ28.0×163.0(ジョイント付)	0001-208, 0001-215(ジョイント)
	WPE40 ※ジョイントWPE-L使用	40	配水用ポリエチレン管	—	φ38.0×163.0(ジョイント付)	0001-211, 0001-215(ジョイント)
	WPE50 ※ジョイントWPE-L使用	50	配水用ポリエチレン管	—	φ47.0×163.0(ジョイント付)	0001-214, 0001-215(ジョイント)
	VC20L	20	塩ビ管	—	φ18.5×138.0	0130-001
	VC25L	25	塩ビ管	—	φ23.5×73.0	0130-002
	VC30L	30	塩ビ管	—	φ28.5×61.0	0130-003
	VC40L	40	塩ビ管	—	φ38.5×61.0	0130-004
	VC50L	50	塩ビ管	—	φ47.5×61.0	0130-005