

【水道用電動穿孔機 A-2R ファルコン・コア挿入機資料】

横浜市水用 穿孔・コア対応表

| | | 分岐サイズ | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------|
| | | 25 | 50 | | |
| 穿孔 | 穿孔機A-2R ファルコン アダプター | | 25G | 50G | 50F (S50分岐用) |
| | サドル付分水栓 | 内面モルタルライニング铸铁管 | GD25S(青) +ジョイントS | TKC50L(青) | — |
| | | 内面粉体塗装铸铁管 ※S50含む | GD25SP +ジョイントS ※1 | TKC50LP | — |
| | | 鋼管 | GL25S (LSPホルソー) +ジョイントS | — | — |
| | フランジ型割丁 (S50分岐) | 内面粉体塗装铸铁管 | — | — | GC50LP |
| S50同径分岐用サドル付分水栓 ※前澤給装機製 | 内面粉体塗装铸铁管 (S50) | — | GC40LP ※2 同径分岐ですが、1口径小さいφ40で穿孔します | — | |

※1 元管径が50の際は塩ビストッパーを使用

※2 穿孔時は50×50の塩ビストッパーを使用

| | | 分岐サイズ | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----|
| | | 25 | 50 | | |
| コア挿入 | コア挿入機 アダプター | | 密着型アダプター 25 | 密着型アダプター 50TKG | 直付け |
| | サドル付分水栓 | 内面モルタルライニング铸铁管 | 密着コア25 共通挿入棒25 ※3 | 密着コア50 都型共通挿入棒50 | — |
| | | 内面粉体塗装铸铁管 | 密着コア25 共通挿入棒25 ※3 | 密着コア50 都型共通挿入棒50 | — |
| | | 鋼管 | 密着コア25 共通挿入棒25 ※3 | — | — |
| | フランジ型割丁 (S50分岐) | 内面粉体塗装铸铁管 | — | コア挿入なし | |
| S50同径分岐用サドル付分水栓 ※前澤給装機製 | 内面粉体塗装铸铁管 (S50) | 密着コア25 共通挿入棒25 ※3 | — | 前澤型密着コア40 前澤型挿入棒40 | |

※3 平ビスタイプを使用

 大肯精密株式会社

東京都大田区仲池上2-19-6

電話：03-3755-3311

FAX：03-3755-1918

担当：小笠 (オガサ)