

<水道用電動穿孔機を安全にご使用いただく為に>

★★裏面も必ずご覧ください!!!★★

手袋をしたままの作業は絶対にしてはいけません!

スピンドルに巻き込まれ大けがをします



ダメ 絶対

このように必ず素手で、両手で送りノブを回して穿孔します



穿孔作業中は回転しているスピンドルに絶対に触れないでください。

A-2Rファルコン クイックスタートガイド

- ① 水道管にサドルを設置する
- ② サドルにファルコンアダプターを取り付ける
- ③ ファルコンにドリルまたはカッターを取り付け、排水ボールバルブを開ける
- ④ ファルコンのセットボルトを下げ、ハの字型にひろげる
- ⑤ サドルのファルコンアダプターへファルコンを取り付ける
- ⑥ ファルコンの送りノブを解除方向に止まるまで回したままスピンドルをいっぱいまで引き上げる
- ⑦ ファルコンの送りノブを解除方向に止まるまで回したままスピンドルを押し下げる
- ⑧ ファルコンの送りノブを穿孔方向に、カチッと音がするまでゆっくりと回す
- ⑨ カチッと音がしたらクラッチが入っている状態
- ⑩ 送りノブを解除方向に少し回しドリルまたはカッターの先端が管面に当たらないようにする

★ 手袋をはめてする作業はここまでです。

★ 以下の作業から手袋を必ず外します。

- ⑪ ファルコンの本体スイッチのOFFを必ず確認する
- ⑫ 電源コードを接続する
- ⑬ スピンドルの真上から顔をそむける
- ⑭ ファルコンの本体スイッチをONにして穿孔開始
- ⑮ 穿孔中は送りノブを両手でしっかりとつかみ穿孔する
- ⑯ 穿孔後ファルコンの本体スイッチをOFFにして電源コードを抜く
- ⑰ ファルコンの排水ボールバルブを2～3回すばやく開け閉めしてファルコン本体に残った切粉を排出する
- ⑱ サドルのボールバルブを閉める
- ⑲ ファルコン本体をファルコンアダプターから外す
- ⑳ ファルコンアダプターをサドルから外す