

アダプター・カッター&ドリル対応表

口径	13	20	25	30	
アダプター	13GS	20GS	25GS TK25	30GS	
鋳鉄	モルタル ライニング	GD13S	GD20S	GD25S	GC30L
	粉体塗装		GD20SP	GD25SP	GC30LP
鋼管			GL25S		
PE					
塩ビ			VC25L +ジ +TK25	VC30L +ジ +ポイント	

仕様

本体	電	単相交流	100V-11A (発電機は2kW以上のものをご使用ください)
	周	波数	50~60Hz
	定	格	7min
	無	負荷回転数	650R.P.M.
	能	穿孔径	13,20,25,(30)
	力	穿孔ストローク	80mm
	寸	穿孔時間	約15秒(GD25Sドリルによる)
	法	本体外形寸法	高さ211mm x 幅137mm x 長さ371mm
		スピンドル全長	444mm
		本体重量	9.6kg

付属品	片口スバナ26, モーターレンチ, 排水ホース, 収納箱
オプション	排水アダプター-TK25 (東京都型) 片口スバナ呼び17 六角棒レンチ呼び3

仕様により付属工具、アダプター、カッター、ドリル等、いかようにもカスタマイズいたします。ご相談ください。

⚠ 安全に関するご注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

オオサキセイミツ

大肯精密株式会社
www.osaki-precision.co.jp

本社・工場 〒146-0081 東京都大田区仲池上2-19-6	Tel.03-3755-3311 (代)	Fax.03-3755-1918
関東営業所 〒146-0081 東京都大田区仲池上2-19-6	Tel.03-3755-3313 (代)	Fax.03-3755-1918
東北営業所 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1丁目7-30 エグゼクティブ上杉309号室	Tel.022-217-2360 (代)	Fax.022-217-2370
東海営業所 〒456-0004 愛知県名古屋市中区栄区榎田町13-2 AiRA-2A	Tel.052-884-2350 (代)	Fax.052-884-2351
関西営業所 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4-2-28 神戸駅前千代田ビル8F	Tel.078-361-3331 (代)	Fax.078-361-3533
九州営業所 〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東1-13-9 博多駅東113ビル5F	Tel.092-292-4607 (代)	Fax.092-292-4608

○外観、仕様は予告なく変更することがございます。

2018.06

MEMO



ISO9001:2015 認証取得
ISO14001:2015 認証取得
(本社・工場)

Type A-4

水道用電動穿孔機

ホーク

13~30 兼用型



OSAKI

13~30 の穿孔に特化した製品です。

鋳鉄管、鋼管、塩ビ管に対してφ13~φ30 までの穿孔ができます。

左回転で安全作業

サドル付分水栓との
取付けねじの緩みを防ぎ、
本体が振り回されることが
ありません

管貫通穿孔防止

各穿孔径に応じたアダプターを
使用することで、最後まで
穿孔してもドリル・カッターが管を
貫通しません (元管 75 mm以上)

ショート・レバー を採用

先端に握り玉を採用することで
力が入れやすくドリル・カッター
へ力がダイレクトに伝わります。

ユニオンナット を採用

サドル付分水栓やアダプ
ターにモーターレンチのみ
で取付けが可能です。



ボールバルブ 誤穿孔防止

管面近くでクラッチが入る機構
なので、ボールバルブが閉止状態
だと穿孔できません



⚠ 回転中のスピンドルには
さわらないでください

密閉型

小雨の時や外部からの浸水を
防ぎ電気部品を守ります

小型・軽量

ファルコンの耐久性と
クラッチ機能はそのまま
サイズを凝縮することが
でき、小型化・軽量化を達成。



大肯精密のテーマは、
Simple is Best!

新しい力、新しい発想で
お客様のニーズにお応えします。

多彩なドリル・カッター

詳しくは対応表でご確認ください。

粉体塗装 鋳鉄管も穿孔可能

鋳鉄管用の穿孔能力はそのまま、
粉体塗装面へのダメージを
無くしたオリジナルの
ドリル・カッターです。



塩ビ管にも対応

穿孔時には、切粉がカッターの内
部に収まり、切片が蓋になり切粉
が外に出にくくなっています。

ホルソーは切片を しっかりキャッチ!

大肯精密独自の構造の保持機構は
シンプルな構造ですので、切片は
複雑な手順を必要とせずに取り除
けます。

