

【水道用電動穿孔機 A-2R ファルコン・コア挿入機資料】
神奈川県水用 穿孔・コア対応表

| | | 分岐サイズ | | | | | | |
|------------|---------------------|----------------------|--------|-----------------------|-------|--------|------|--------|
| | | 20 | 25 | 40 | 50 | | | |
| 穿孔 | 穿孔機A-2R ファルコン アダプター | | 20G | 25G | 40G | 50TKG | 50SD | S50F |
| | サドル付分水栓 | 内面モルタルライニング铸铁管 GX(M) | GD20L | GD25L | GC40L | GC50L | — | — |
| | | 内面粉体塗装铸铁管 GX(E) | GD20LP | GD25LP | — | GC50LP | — | — |
| | | 内面粉体塗装铸铁管 (S50) | GD20LP | GD25LP ※1 | — | — | — | — |
| | | 鋼管 | — | GL25S(LSPホルソー)+ジョイントs | — | — | — | — |
| | コスモ工機製芯出しフランジ | 内面粉体塗装铸铁管 (S50分岐) | — | — | — | — | — | GC50LP |
| S50同径分岐用継手 | 内面粉体塗装铸铁管 (S50) | — | — | — | — | GC50LP | — | |

※1 穿孔時は塩ビストッパーを使用

| | | 分岐サイズ | | | | |
|------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------|--------------------------------|
| | | 20 | 25 | 40 | 50 | |
| コア挿入 | コア挿入機 アダプター | | AD20 | AD25 | AD40 | 直付け |
| | サドル付分水栓 | 内面モルタルライニング铸铁管 GX(M) | 密着ステンレスコア20 ※2 ※3 SUS密着コア挿入棒20 | 密着ステンレスコア25 ※2 ※3 SUS密着コア挿入棒25 | — | 密着ステンレスコア50 ※2 SUS密着コア挿入棒50 |
| | | 内面粉体塗装铸铁管 (2024年4月1日申請分より) | | | | |
| | 鋼管 | | | | — | |

※2 前澤給装工業株、株日邦バルブ製限定

※3 コア挿入時は塩ビストッパーを使用



東京都大田区仲池上2-19-6

電話：03-3755-3311

FAX：03-3755-1918

担当：小笠（オガサ）