


【A-2R ファルコン】

ドリル・カッター・アダプター対応表

		サドル付分水栓									割丁字							
		20	25		30	40		50		東京都型50	めねじ40	めねじ50		フランジ50	コスモ工機 フランジS50			
アダプター		20G 	25G 		30G 	40G 	40WPE 	50G 		50WPE 	50TKG 	40SDR 	50SD 		50F 	S50F ※神奈川県水用 		
鋳鉄管	モルタル ライニング	GD20L 	GD25L 	GD25S(青) ※ジョイントS 横浜市水用 	GC30L 	GC40L 	—		GC50L 	TKC50L(青) ※横浜市水用 	—		TKC50L 	SDR40L 	コア挿入なし GC50L 	コア挿入あり YC50L 	GC50L 	GC50L ※ジョイントS50J使用 
	粉体塗装	GD20LP 	GD25LP 	GD25SP ※ジョイントS 横浜市水用 	GC30LP 	GC40LP 	—		GC50LP 	TKC50LP ※横浜市水用 	—		TKC50LP 	SDR40LP 	コア挿入なし GC50LP 	コア挿入あり YC50LP 	GC50LP 	GC50LP ※ジョイントS50J使用 
鋼管		—	GL25S ※ジョイントS 		—	—		—		—	—	—	—		—	—		
配水用PE管		WPE20 ※ジョイントWPE-20L 	WPE25 ※ジョイントWPE-L (25~50共通) 		WPE30 ※ジョイントWPE-L (25~50共通) 	—	WPE40 ※ジョイントWPE-L (25~50共通) 		—	WPE50 ※ジョイントWPE-L (25~50共通) 		—	—	—		—	—	
塩ビ管		VC20L 	VC25L 		VC30L 	VC40L 	—		VC50L 		—	—	—		—	—		

※石綿管に穿孔の場合は、モルタルライニング用のドリル・カッターをご使用ください。

※詳細は別紙『アダプター・ドリル・カッター一覧表』をご参照ください。

【A-2R ファルコン】
アダプター・ドリル・カッター一覧表


アダプター	モデル	呼び径	外寸（高さ）mm	商品コード
	20G	20	122.0	0001-079
	25G	25	97.0	0001-081
	30G	30	88.0	0001-083
	40G	40	70.0	0001-085
	50G	50	63.0	0001-098
	50TKG	50	82.0	0079-044
	40SDR	40	57.0	0079-125
	50SD	50	61.0	0001-100
	50F	50	62.0	0001-094
	40WPE	40	94.0	0001-221
	50WPE	50	95.0	0001-223


※ 1 横浜市のモルタルライニング铸铁管を穿孔時のみ使用。

※ 2 横浜市の粉体樹脂ライニング铸铁管を穿孔時、ジョイントSを使用。

※ 『ドリル・カッター・アダプター対応表』も併せてご参照ください。

※ 石綿管に穿孔の場合は、モルタルライニング用のドリル・カッターをご使用ください。

ドリル	モデル	呼び径	適用管種	刃先角度	外寸（外径×有効長）mm	商品コード
	GD20L	20	モルタルライニング铸铁管	118°	φ 18.25×144.2	0001-149
	GD25L	25	モルタルライニング铸铁管	118°	φ 23.25×81.3	0001-151
	GD25S(青) (ジョイントS使用)※ 1	25	横浜市モルタルライニング铸铁管	118°	φ 23.25×104.0(ジ ョイント付)	0002-179, 0001-145(ジ ョイントS)
	GD25SP(ジョイントS使用)※ 2	25	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ 23.25×104.1(ジ ョイント付)	0002-077, 0001-145(ジ ョイントS)
	GD20LP	20	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ 18.25×143.5	0001-163
	GD25LP	25	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ 23.25×80.9	0001-162

カッター	モデル	呼び径	適用管種	センタードリル刃先角度	外寸（外径×有効長）mm	商品コード
	GC30L	30	モルタルライニング铸铁管	118°	φ 28.3×73.0	0001-104
	GC40L	40	モルタルライニング铸铁管	118°	φ 38.3×73.0	0001-108
	GC50L	50	モルタルライニング铸铁管	118°	φ 47.3×73.0	0001-112
	TKC50L（青）	50	モルタルライニング铸铁管	118°	φ 49.8×73.0	0079-055
	TKC50L	50	モルタルライニング铸铁管	118°	φ 49.8×73.0	0001-158
	SDR40L	40	モルタルライニング铸铁管	118°	φ 36.0×72.9	0079-122
	YC50L	50	モルタルライニング铸铁管	118°	φ 46.5×72.9	0001-135
	GC30LP	30	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ 28.3×72.0	0001-168
	GC40LP	40	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ 38.3×72.0	0001-169
	SDR40LP	40	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ 35.0×72.0	0079-126
	GC50LP	50	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ 47.3×72.0	0001-170
	TKC50LP	50	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ 49.8×72.0	0001-158
	YC50LP	50	粉体樹脂ライニング铸铁管	90°	φ 46.5×72.0	0001-183
	WPE20 ※ジョイントWPE-20L使用	20	配水用ポリエチレン管	—	φ 20.0×113.0(ジ ョイント付)	0001-202, 0001-216(ジ ョイント)
	WPE25 ※ジョイントWPE-L使用	25	配水用ポリエチレン管	—	φ 25.0×163.0(ジ ョイント付)	0001-205, 0001-215(ジ ョイント)
	WPE30 ※ジョイントWPE-L使用	30	配水用ポリエチレン管	—	φ 28.0×163.0(ジ ョイント付)	0001-208, 0001-215(ジ ョイント)
	WPE40 ※ジョイントWPE-L使用	40	配水用ポリエチレン管	—	φ 38.0×163.0(ジ ョイント付)	0001-211, 0001-215(ジ ョイント)
	WPE50 ※ジョイントWPE-L使用	50	配水用ポリエチレン管	—	φ 47.0×163.0(ジ ョイント付)	0001-214, 0001-215(ジ ョイント)
	VC20L	20	塩ビ管	—	φ 18.5×138.0	0130-001
	VC25L	25	塩ビ管	—	φ 23.5×73.0	0130-002
	VC30L	30	塩ビ管	—	φ 28.5×61.0	0130-003
	VC40L	40	塩ビ管	—	φ 38.5×61.0	0130-004
	VC50L	50	塩ビ管	—	φ 47.5×61.0	0130-005